

BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

för upphängning




Funktioner och Fördelar

- för enkelt och snabbt montage
- unik hålbild, gör montering av BIS RapidStrut® tillbehör möjlig på båda sidor av skenan
- mycket hög korrosionsbeständighet (BIS UltraProtect® 1000)
- korrosionsskyddet består även efter kapning
- styrka: minst lika med Strut 41x41x2,5 mm
- med kontinuerlig profilering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- material: stål 1.0242
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'

Art.nr.	RSK nr	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	St.bt	Enh.
65058252		2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3821414	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	3821400	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'.



Kompletterande

- BIS RapidStrut® Hammerfix Pendelmutter G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Skenkopplingar 90° G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Skenkoppling 135° G2

Kompletterande

- BIS RapidStrut® Skarvkoppling G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Skarvkoppling (U) G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Sken T och X-Kopplingar