

BIS RapidStrut® Skena (BUP1000)

(H 04 13)

för upphängning




Funktioner och Fördelar

- universellt skensystem
- korrosionsskyddet består även efter kapning
- med kontinuerlig profilering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0242
- strut 41x41x2.5 and above tested for fire safety
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02




Art.nr.	RSK nr	L	B	H	s	S	RAL	bt	St.bt	Enh.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
65018227	3889107	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
65018327	3889109	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
65018627	3889110	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
65018242		2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
65018342		3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
65018642		6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
65018247	3889108	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
65018347	4436005	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
65018647	3889111	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
65018667	3889112	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	m.
65018687		6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	m.

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

Strut 41x41x2,5 och ovan är brandsäkerhetstestade.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidStrut®'.



Kompletterande

- BIS RapidStrut® Glidmutter G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Hammerfix Pendelmutter G2 (BUP1000)
- BIS Yeti® 130 Support System

Alternativ

- BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)