PRODUKTBLAD: ISP Fallskydd 301655

Fast fallskydd för konad nedstigningsbrunn i betong

Produktbeskrivning



Vårt **RISE-typgodkända (nr 1108/94)**, fasta fallskydd för konad nedstigningsbrunn i betong. Denna modell är specialanpassad för att monteras i konade delen av brunnen. Genom att installera detta skydd uppfyller ni automatiskt funktionskraven för barnsäkerhet i **Boverkets nya regler (BFS 2024:13)** och ni eliminerar omedelbart er egen bevisbörda vid en besiktning. Produkten bär Boverkets inregistrerade gaffelmärke för garanterad barnsäkerhet.

Observera att det är ett strikt, retroaktivt ägaransvar att säkra både nya och befintliga brunnar enligt **Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 §**. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) gäller dessutom säkerhetskraven för hela tomtmarken – vilket juridiskt sett innefattar allt från innergårdar och parkeringar till kommunala parker och allmänna gatumiljöer **(PBL 8 kap. 15–16 §§).**

Tekniska specifikationer

Egenskap	Specifikation
Artikelnummer	301655 (RSK-nr: 235 70 52)
Passar brunnsdimension	Ø600 – 655 mm (Innerdiameter)
Avsedd för brunnstyp	Konad nedstigningsbrunn (Konad 640)
Placering	Monteras i konande delen

Egenskap	Specifikation
Material	100 % spårbart syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2343)
Vikt	Ca 4,8 kg
Maximal öppningsvidd	< 100 mm (Barnsäkert utförande som uppfyller BFS 2024:13).

Certifieringar & Säkerhetsstandarder

- **Typgodkännande:** Certifierat av RISE (Research Institutes of Sweden), certifikat nr 1108/94. Bär Boverkets inregistrerade gaffelmärke.

- **Myndighetskrav:** Uppfyller funktionskraven i Boverkets nya föreskrifter (BFS 2024:13) gällande barnsäkerhet vid brunnar på tomtmark och allmänna platser. Typgodkännandet befriar därmed fastighetsägaren från egen bevisbörda. Hjälper fastighetsägare, markentreprenörer och kommuner att uppfylla kraven i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 § samt Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15–16 §§.

Montageanvisning

Viktigt: För att typgodkännandet (RISE bevis nr 1108/94) och produktens säkerhetsfunktion ska gälla, förutsätter det att monteringen sker enligt tillhörande montageanvisning.

Garanti & Underhåll

- **Livslängd:** Tillverkat av spårbart syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) som motstår korrosion i fuktiga VA-miljöer under decennier, vilket ger en extremt lång teknisk livslängd.

- **Underhåll:** Eftersom modellen är fast monterad och korrosionsbeständig krävs minimalt underhåll. Vi rekommenderar dock en visuell översyn årligen för att säkerställa att infästningarna i betongen fortfarande är intakta.