PRODUKTBLAD: ISP Fallskydd 110500

Öppningsbart fallskydd för plast- och betongbrunnar

Produktbeskrivning





Vårt **RISE-typgodkända (nr 1108/94)**, öppningsbara fallskydd är standardlösningen för släta plast- och betongbrunnar med innerdiameter 360–410 mm. Genom att installera detta skydd uppfyller ni automatiskt funktionskraven för barnsäkerhet i **Boverkets nya regler (BFS 2024:13)** och ni eliminerar omedelbart er egen bevisbörda vid en besiktning. Produkten bär Boverkets inregistrerade gaffelmärke för garanterad barnsäkerhet.

Observera att det är ett strikt, retroaktivt ägaransvar att säkra både nya och befintliga brunnar enligt **Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 §**. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) gäller dessutom säkerhetskraven för hela tomtmarken – vilket juridiskt sett innefattar allt från innergårdar och parkeringar till kommunala parker och allmänna gatumiljöer **(PBL 8 kap. 15–16 §§).**

Tekniska specifikationer

Egenskap	Specifikation
Artikelnummer	110500 (RSK-nr: 235 70 72)
Passar brunnsdimension	Ø460 – 530 mm (Innerdiameter)
Funktion	Öppningsbart galler för smidig inspektion
Material	100 % spårbart syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS 2343)

Egenskap	Specifikation
Vikt	Ca 2,5 kg
Maximal öppningsvidd	< 100 mm (Barnsäkert utförande som uppfyller BFS 2024:13).

Certifieringar & Säkerhetsstandarder

- **Typgodkännande:** Certifierat av RISE (Research Institutes of Sweden), certifikat nr 1108/94. Bär Boverkets inregistrerade gaffelmärke.

- **Myndighetskrav:** Uppfyller funktionskraven i Boverkets nya föreskrifter (BFS 2024:13) gällande barnsäkerhet vid brunnar på tomtmark och allmänna platser. Typgodkännandet befriar därmed fastighetsägaren från egen bevisbörda. Hjälper fastighetsägare, markentreprenörer och kommuner att uppfylla kraven i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 § samt Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15–16 §§.

Montageanvisning

Viktigt: För att typgodkännandet (RISE bevis nr 1108/94) och produktens säkerhetsfunktion ska gälla, förutsätter det att monteringen sker enligt tillhörande montageanvisning för öppningsbara fallskydd.

Garanti & Underhåll

- **Livslängd:** Tillverkat av spårbart syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) som motstår korrosion i fuktiga VA-miljöer under decennier, vilket ger en extremt lång teknisk livslängd.

- **Underhåll:** Vi rekommenderar en visuell översyn årligen. Kontrollera att infästningarna är intakta samt att fästmuttern och den öppningsbara bygeln löper fritt och är rena från grus, löv eller annan smuts.