

# HIQ-AVH

## Avhärdning

### Produktegenskaper:

- Avlägsnar kalcium och magnesium ur vattnet

### Produktinformation:

- CE godkänd
- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

### Filter komplett inkl:

- Kabinett
- Filtertank inkl filtermaterial
- Bypass - ventilpaket
- Spolslang för returvatten
- Filterpatron samt behållare

### Filterfunktion:

När hårt kalkrikt vatten passerar genom filtret absorberas kalk- och magnesiumpartiklar vilket gör vattnet mjukare. Efter en tid blir filtermassan mättad och måste regenereras (backspolas), detta görs genom en förprogrammerad automatisk regenerering. Debe HIQ avhärdningsfilter är volymstyrd och förbrukar endast små mängder av vatten och salt vid regenereringar. 18 liter vatten resp. 330 gram salt.



- Automatik med inbyggd flödesmätare och blandningsventil
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Filtertank i komposit
- Saltbehållare - lätt att fylla på salt
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Saltförbrukning: per reg. Kg	Kapacitet: mellan reg. m <sup>3</sup> vid 1°dH	Dimensioner: B x L x H cm	Röranslutning: G
HIQ-AVH	20-25	0,3	Ca 8,4	47 x 24 x 54	25