

Eco Max CAB - 50/75

Produktegenskaper:

- Avlägsnar järn, mangan, hårdhet, humus (COD) och ammonium

Produktinformation:

- CE godkänd
- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filter komplett inkl:

- Kabinett (Enbart för CAB)
- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutnings slangar
- Salt för uppstart
- Spolslang för returvatten
- Saltbehållare (Enbart för modell 50 och 75) 100 l för 50 och 200 l för 75. Färg och form kan variera.

Filterfunktion:

När det förorenade vattnet passerar genom filtret absorberas detta och binder i filtermassan. Efter en tid blir filtermassan mättad och måste regenereras (backspolas), detta görs genom en förprogrammerad automatisk regenerering och då används saltvatten.

Detta filter ser till att vattnet blir rent ifrån järn, mangan, hårdhet, humus (COD) och ammonium.

- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Stor saltbehållare - lätt att fylla på salt
- Programmerad för lägsta saltförbrukning
- Funktionsgaranti



Eco Max CAB

Eco Max 50/75

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Saltförbrukning: Per reg. Kg.	Höjd Cm	Dimension Cm	Ø filtertank Cm	Saltbehållare Cm	Röranslutning: G
Eco Max CAB	15-20	Ca 3,5	110	L X B 34 x 55			25
Eco Max 50	25-35	Ca 5	155		25,4	L x B 38 x 38	25
Eco Max 75	35-45	Ca 7,5	180		40,0	Ø x H 74 x 91	25

Stockholm

Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö

Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås

Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
E-post: info@debe.se
www.debe.se