

Produktinformation:

- Behållare i rostfritt stål
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 40 °C
- Min temperatur 2 °C
- Arbetstryck max 10,3 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz

Garanti:

- Kammare, 10 år
- Nätaggregat, 3 år

Filterfunktion

När vatten passerar igenom UV-aggregatet oskadliggörs bakterier och virus, detta sker utan tillsatser av kemikalier. Lampan skall bytas en gång per år för säkerställande av funktionen. Enheterna har drifttidsmätare samt förvarning om tid för lampbyte.



- Minimal skötsel och underhåll
- Kontaktdingång
- Larm vid defekt lampa
- Drifttidsmätare och förvarning om lampbyte.
- Tillval UV Sherpa



UV Sherpa—Med detta tillval så kan du enkelt se om UV systemet fungerar. UV Sherpa placeras på ett ställe i fastigheten där man enkelt ser den och även hör. Upp till 150 meter räckvidd från UV systemet kan Sherpan ge info och larma om något är fel. Tryggt och säkert!

Typ	Max kapacitet L /min	Effekt w	Dimension cm Strålningskammare	Dimension cm Nätaggregat	Röransl. Utv.G
DEBE5-06	41	30	6,4 x 54,2	17,2 x 9,2 x 7,6	20
DEBE5-10	77	49	6,4 x 89,5	17,2 x 9,2 x 7,6	20
DEBE5-15	114	62	6,4 x 101,6	17,2 x 9,2 x 7,6	25
DEBE5-20	150	51	8,9 x 91,7	17,2 x 9,2 x 7,6	25

Stockholm

Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö

Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås

Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se