



Eco pH GF AUTO 10"-20"

Avsyrningsfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Filterfunktion

När vattnet kommer i kontakt med filtermaterialet som består av kalk så äter den aggressiva kolsyran på kalken istället för att angripa tex kopparledningar. Kolsyran neutraliseras samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. En del av kalken förbrukas och man fyller på ca 1-2ggr per år.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventipaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
EcopH GF A 10	10-20	20	250	1570	25
EcopH GF A 15	20-30	30	300	1500	25
EcopH GF A 20	30-40	40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se