

Mini - Midi - Maxi CAB

Produktegenskaper:

- Avlägsnar kalcium och magnesium ur vattnet
- Avlägsnar humus, nitrat och uran beroende på vilken typ av jonbytarmassa som används.

Produktinformation:

- CE godkänd
- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filter komplett inkl:

- Kabinett
- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- Salt för uppstart (ej på mini)
- Hårdhetstest (enbart vid avhårdning)

Filterfunktion:

När hårt kalkrikt vatten passerar genom filtret absorberas kalk- och magnesiumpartiklar vilket gör vattnet mjukare. Efter en tid blir filtermassan mättad och måste regenereras (backspolas), detta görs genom en förprogrammerad automatisk regenerering. Automatiken går att ställa in på antingen tidsstyrd eller volymstyrd regenerering.

Detta filter används också för rening av humus, nitrat och uran. Vi anpassar filtermassan efter vattenkvalitén och kan på så sätt klara av olika typer av vattenproblem.



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare och blandningsventil
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Filtertank i komposit
- Stor saltbehållare - lätt att fylla på salt
- Programmerad för lägsta saltförbrukning
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Saltförbrukning: per reg. Kg	Kapacitet: mellan reg. m ³ vid 1°dH	Dimensioner: B x L x H cm	Röranslutning: G
Mini CAB-818	10 - 20	Ca. 0,7	Ca 18	34 x 55 x 70	25
Midi CAB-735	20 - 30	Ca. 1,2	Ca 35	34 x 55 x 110	25
Maxi CAB-1035	30 - 45	Ca. 2,8	Ca 70	34 x 55 x 110	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Borås
Södra Däckvägen 8
506 49 Borås
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se