



Optidrain

Optidrain:

Optidrain®skivan är unik i sin uppbyggnad.

Varje expanderad polystyrencellplastkula är helt omsluten med bitumen och latexlim.

Limmet förhindrar Optidrain®skivan att absorbera fukt och vatten.

Optidrain® skivans öppna porstruktur ger vatten och fukt en möjlighet transportera ut och bort från exempelvis källarväggen.

Optidrain® kan användas i flera olika typer av byggkonstruktioner. Den går alldeles utmärkt att ha på en takterrass som ett isolerande och kapillärbrytande skikt.

Vid platta på mark kan man lägga Optidrain® istället för cellplast, fördelen då blir att betongen kan torka ut åt båda hållen.

Att isolera källargolv med Optidrain® är heller inga problem.

Fördelen är att Optidrain® blir ett isolerande och kapillärbrytande skikt under golvet.

Artnr/RSK: 1102, 1103 - 2416875, 2416849 (100 mm)
1105, 1107 - 2416850, 2416851 (70 mm)


Storlekar: 100 mm, 19 kg/m³ = 4,5 m²
100 mm, 30 kg/m³ = 3,75 m²
70 mm, 19 kg/m³ = 5,4 m²
70 mm, 30 kg/m³ = 5,4 m²

Typgodkändnr: 0529

kPa möjligheter: 60, 70, 95, 110, 170 & 200
70mm alt. 100mm skivor

 +46 (0) 33 29 20 50

 info@fuktsparrteknik.se

 FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

 fuktsparrteknik.se