

Teknisk data

Fogmassa 290 ml svart

Elastisk fogmassa/lim

Beskrivning	
Användningsområde	<ul style="list-style-type: none"> - Elastisk fogmassa/lim med god vidhäftning mot betong, sten, glas, metall, trä och de flesta plaster. - Petsäker och övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger. - Tätning av fuktspärrprodukter som ex. täcklister, Kantbalksskydd m.m. Kan även användas för tätning av genomföringar, fönster och dörrar. Fogar mellan golv och vägg samt vägg och tak. Fogning av metall och/eller plastdetaljer. - För inom- och utomhusbruk.
Materialtyp	Silanterminerad polyol
Färg	Svart
Egenskaper	
Åtgång	ca 6-10 löpmeter per patron
Arbetstemperatur	+5 °C till +35 °C
Temperaturbeständighet	-30 °C till + 80 °C
Lagringsförhållanden	Torr och svalt (frostfritt).
Hållbarhet	Minst 9 månader i obruten förpackning.
Diverse	
Förpackningar	290 ml patron
Förpackningsenhet	12 patroner per kartong
Råd	
Applicering	<ul style="list-style-type: none"> - För bästa resultat skall ytorna vara torra, fria från damm, fett och lösa partiklar. - Vid behov bottnas fogen med cellgummi eller dylikt material med slutna celler. - Munstycket kapas till något mindre öppning än fogbredden. - Efter applicering slätas fogen till med en fogpinne doppad i vatten.
Allmänt	- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera