

## Teknisk data

### DELTA®-THAN

Permanent elastiskt universallim för utvändigt bruk

Beskrivning	
Användningsområde	Permanent elastiskt universallim för limning av överlappningar av DELTA®-Radonspärr, DELTA®-fuktskydd, DELTA®-diffusionsöppna membran, DELTA®- luft- och ångspärrar samt deras anslutningar mot tegel, betong, trä, aluminium, stål, PVC och bitumen. Endast för utvändigt bruk.
Material	Lösningssmedelsbaserat Styrengummi
Färg	Svart
Egenskaper	
Åtgång	ca 7 löpmeter per patron
Öppentid	ca 10 minuter
Arbetstemperatur	+5 °C till +40 °C
Temperaturbeständighet	-40 °C till + 80 °C
Lagringsförhållanden	Torr, skyddat från direkt ljus och mot frost +5 °C till +25 °C
Hållbarhet	24 månader (öppnad)
Diverse	
Förpackningar	310 ml patron 600 ml påse
Förpackningsenhet	12 patroner per kartong 12 påsar per kartong
Råd	
Applicering	- Applicera en tillräckligt tjock och kontinuerlig sträng (ca 8 mm) på underlaget. Större ojämnheter fylls i med lim och anslut membranet mot strängen utan att klämma fast det. - Vid montering av DELTA®-produkt mot ex tegelsten eller betong är det nödvändigt med ytterligare mekanisk säkring som ex stålspek, eller liknande.
Allmänt	- Underlaget måste vara rent, torrt, damm-, fett- och frostfritt. Underlag som t.ex. slipade underlag måste förbehandlas med DELTA®-HF PRIMER. - Sörj för god ventilation under arbetet.
Specifikt	- För vidhäftning av DELTA®-Maxx-typer får den tryckta sidan inte komma i kontakt med DELTA®-Than.