

Emaljerad brandpost 305 AD

KZ Düker emaljerad underjordisk brandpost 305 med dubbel tätning

KZ Düker brandpost DN80 PN16 enligt EN 1074-6

Emaljerad kropp både utvändigt och invändigt.

Anslutningsfläns enligt EN 1092-2. Dubbel tätning vid avstängning med tätningsklot och automatisk dränering samt integrerad flänstätning.

Alla elastomerer och plastdelar enligt DVGW W 270, DVGW testade och registrerade, CE-märkt enligt EN 14339.



Fotknärör inkl PE-ända



Fotknärör multifix



Självstängande lock med kedja.



Material

- Brandpostkropp tillverkad av segjärn EN-GJS-500-7
- Brandposten belagd utvändigt och invändigt i emalj EN ISO 11177
- Massiv brandpoststång i rostfritt 1.4201
- Mässingsdelar i CW710R
- Tätningsmaterial tillverkat i EPDM

Art.nummer	RSK	Brandpost DN80 för montage på befintligt fotknärör	Längd
567821	4227034	Brandpost 305 DN80 med dubbel tätning (Utan fotknärör.)	1,50m
567822	4227035	Brandpost 305 DN80 med dubbel tätning (Utan fotknärör.)	1,25m
569283	4227036	Brandpost 305 DN80 med dubbel tätning (Utan fotknärör.)	1,00m
569278	4227037	Brandpost 305 DN80 med dubbel tätning (Utan fotknärör.)	0,75m
568636	4227038	Brandpost 305 DN80 med dubbel tätning (Utan fotknärör.)	0,60m
Art.nummer	RSK		
799548	4234024	Fotknärör DN80 inklusive PE-ända d110mm	
799549	4234025	Fotknärör DN80 multifix för PE d110mm	

Fotknäröret, PE eller multifix förlänger brandpostens totala höjd med cirka 0,25m

KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se