

# Emaljerad brandpost 304 A

KZ Düker emaljerad underjordisk brandpost 304 med enkel tätning

KZ Düker brandpost DN80 PN16 enligt EN 1074-6

Emaljerad kropp både utvändigt och invändigt.

Anslutningsfläns enligt EN 1092-2.

Enkel tätning vid avstängning med automatisk dränering samt integrerad flänstätning.

Alla elastomerer och plastdelar enligt DVGW W 270, DVGW testade och registrerade, CE-märkt enligt EN 14339.



Fotknärör inkl PE-ända



Fotknärör multifix



Självstängande lock med kedja.



## Material

- Brandpostkropp tillverkad av segjärn EN-GJS-500-7
- Brandposten belagd utvändigt och invändigt i emalj EN ISO 11177
- Massiv brandpoststång i rostfritt 1.4201
- Mässingsdelar i CW710R
- Tätningmaterial tillverkat i EPDM

Art.nummer	RSK	Brandpost DN80 för montage på befintligt fotknärör	Längd
558150	4227042	Brandpost 304 DN80 med <b>enkel</b> tätning (Utan fotknärör.)	1,50m
558125	4227043	Brandpost 304 DN80 med <b>enkel</b> tätning (Utan fotknärör.)	1,25m
558100	4227044	Brandpost 304 DN80 med <b>enkel</b> tätning (Utan fotknärör.)	1,00m
558750	4227045	Brandpost 304 DN80 med <b>enkel</b> tätning (Utan fotknärör.)	0,75m
558575	4227046	Brandpost 304 DN80 med <b>enkel</b> tätning (Utan fotknärör.)	0,60m
Art.nummer	Fotknärör		
799548	4234024	Fotknärör DN80 inklusive PE-ända d110mm	
799549	4234025	Fotknärör DN80 multifix för PE d110mm	

**Fotknäröret, PE eller multifix förlänger brandpostens totala höjd med cirka 0,25m**

**KZ**  
HANDELS

**KZ Handels AB**

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post [info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)

Hemsida [www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)