



Vägghängd WC	Dimension	Vikt	Ordernummer
WC, Durafix inkluderad, EWL klass 1			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
♣ 4,5 liter spolning	375 x 620 mm	29,000 kg	2533090000
Infobox			
Durafix för dold montering är inkluderad i leveransen., Till Starck 2 WC, tillverkade före Februari 2012, passar WC-sits utan mjukstängning # 0066910000 och med mjukstängning #0066990000, Wand-WC ist ADA konform, wenn die Sitzhöhe von OKFFB 17" - 19" beträgt			
Sanitært porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Accessory for ceramics			
Bult-/skruvsats till väggbidé och vägg-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Ljuddämpningssats till vägg-WC		0,300 kg	005064
Passande produkter			
WC-sits förlängt utförande, Gångjärn rostfritt stål, utan Softclose,			006332
WC-sits förlängt utförande, Gångjärn rostfritt stål, avtagbar, med softclose,			006339

Vägghängd WC # 2533090000

|< 375 mm >|

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga porslinsprodukten.