



| Vägghängd toalett | Dimension | Vikt | Ordernummer |
|--|--------------|-----------|-------------|
| Undanträngande modell, Spolkantlös, Spolingstyp: Undanträngande modell, Avlopp horisontell, Inklusive fäste: Durafix, Unified Water Label (UWL) Klass: 1 | | | |
| Färger | | | |
| AA White HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) AC White Satin Matt HygieneGlaze Plus (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) | | | |
| Variant | | | |
| ◆ Vit Höglblank, DuraShield | 360x570 mm | 26,000 kg | 252909..00 |
| ◆ Vit Satin matt, DuraShield | 360x570 mm | 26,000 kg | 252909..00 |
| Accessory for ceramics | | | |
| Monteringssats passande till Vägghängd bidé, Vägghängd toalett | 70 x 10 mm | 0.05 kg | 006500 |
| Ljuddämpningssats | 420 x 390 mm | 0.2 kg | 005090 |
| Passande produkter | | | |
| Toalettsits Automatisk stängning: Nej, Material gångjärn: Rostfritt stål, 374 x 458 mm | 374 x 458 mm | | 002001 |
| Toalettsits Automatisk stängning: Ja, Avtagbar sits, Material gångjärn: Rostfritt stål, 374 x 458 mm | 374 x 458 mm | | 002009 |

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.