



Helårs malerfug



- Innendørs og utendørs bruk
- Meget god heft
- Rask overmalbar
- God lyddempingsevne
- UV-bestendig
- Tåler å fryse/tine i patron ned til -18°C gjentatte ganger uten å miste egenskaper

BESKRIVELSE:

101 AKRYL+ er en permanent fleksibel tetningsmasse som er basert på en holdbar akrylemulsjon og er ypperlig til interiørfuger, fugging av listverk, revner og sprekker, lydfuger, tetting rundt vinduer og dører samt sparkling av gipsplater.

101 AKRYL+ er fargefast og pillesikker, og har god heft til bygningsmaterialer som tre, puss, betong, gips, metall, tegl osv.

Fuger opp til 1 cm kan overmales etter ca. 20 min ved normal romtemperatur og luftfuktighet, med både vannbasert og oljebasert maling. Det anbefales å vente i 24 timer med overmaling hvis fugen er bredere enn 1 cm, eller ved unormal romtemperatur/luftfuktighet.

101 AKRYL+ er testet i tre uker for gjentatt frysing og tining, samt nedfrost i hele perioden i -18°C og deretter tint. Dette ga ingen synlige eller fysiske endringer i verken konsistens eller egenskaper for produktet.

BRUKSANVISNING:

1. Anvendes på tørt, rent og fettfritt underlag, og glattes med vann.
2. Anvendes til fuger med inntil 12,5% bevegelse.
3. Uherdet masse fjernes med vann.

Herdet masse fjernes med egnet verktøy, f.eks 101 FUGEJERNER.

TEKNISK:

Skinntørr	20 minutter
Overmalbar	20 minutter
Maks bevegelse	12,5%
Holdbarhet	opp til 1 år i kjølige og tørre omgivelser
Farge	Hvit
Forpakning	300ml patron
Artikkelnummer	T599627
NOBB-nummer	47150736
EL-nummer	1804509
NRF-nummer	9511393

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.