



CA CLEAN

Effektiv borttagning av rost,
kalk, cementrester och fogdamm

- Effektiv rengöring av kakel, rostfritt stål, porslin, plast etc.
- Enligt kraven i HACCP*
- Färdigblandad, klar för användning
- Praktisk sprayflaska med justerbart skum munstycke
- Långvarig effekt på vertikala ytor/väggar då den inte rinner



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

CA CLEAN är ett mycket effektivt rengöringsmedel med parfymerad doft som tar bort tvålorester, kalk, cementrester, fogdamm och rost. Den är färdigblandad och klar för användning i en praktisk sprayflaska med justerbart skum munstycke. CA CLEAN har långvarig effekt på vertikala ytor/väggar då medlet omvandlas till skum vid applicering och inte rinner ned på ytan som rengörs. CA CLEAN uppfyller kraven i HACCP*.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CA CLEAN är mycket effektiv på glas, rostfritt stål, sten, kakel, plast, porslin, metaller, aluminium, skiffer m.m., i simbassänger, sanitära utrymmen, duschar, kök etc.

Notera: På grund av lågt pH rekommenderas det att inte använda den på trä, läder, textil, betong, cement eller kalkhaltig ytor som marmor, kalksten och liknande.

BRUKSANVISNING

1. Spraya direkt på området som skall rengöras
2. Låt produkten få tid att verka (max 60 minuter)
3. Skölj bort med vatten
4. Upprepa hela processen och skrubba ytan med tvättsvamp vid behov.

Notera: Vid rengöring av kakel med cementfogar kommer inte CA CLEAN skada cementen så länge det sköljs väl efteråt med vatten. Blanda inte CA CLEAN med andra rengöringsmedel!

* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

TEKNISKT INFORMATION

Lukt: Parfymerad

Ångtryck vid 20 °C: Pa: 2332

Färg: Rosa

Kokpunkt: 100 °C - 261 °C

Förvaring och hållbarhet: Torrt, svalt och frostfritt

Självantändningstemperatur: 200 °C

Smältpunkt: 0 °C

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
1 liter sprayflaska	T483072	4046942



PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.