

BW Clip 4

Multigasdetektor

H₂S • CO • O₂ • LEL

Enkel underhållsfri gasdetektor

- 2 år kontinuerlig drift. Den är alltid på!
- Enkel enknapps hantering
- Låg ägandekostnad

När du har fullt upp ute på fältet behöver du en gasdetektor som du kan lita på: BW Clip4 gasdetektor för fyra gaser. Bärbar, enkel detektering av fyra gaser som alltid är på. Ingen laddning, inga byten av batterier eller sensorer, inget krångel. Enkel, låg ägarkostnad garanteras av Honeywells åtagande för kvalitet och stöd av ett komplett ekosystem med kompatibla tekniker. När du spänner fast BW Clip4 kan du vara säker på att den alltid är på.

Alltid på: Kontinuerlig drifttid på två år
När BW Clip4 har aktiverats kan du vara säker på att den alltid är på.

TVå års kontinuerlig drifttid utan laddning eller byte av batterier.



Funktioner och fördelar:

Enkel att bära

- Tålig, ergonomisk och enkel att bära – belastar inte bäraren
- Kompakt profil – även när du arbetar i trånga utrymmen känns den inte

Enkel att använda

- Enkel hantering med en enda knapp tryckning
- Användarvänlig manipulerings säker hantering med bara en knapp
- Intuitiva LCD-ikoner
- Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD

Enkel överensstämmelse

- Blinkande röda varningslampor varnar arbetare om att detektorn inte har funktionstestats enligt schema
- Alla funktioner kontrolleras dagligen genom självtest av sensorer, batteristatus, kretsar samt ljud- och ljuslarm

Enkel att hantera

- Kompatibel med IntelliDoX dockningssystem och instrumenthanteringssystem

Enkel att lita på

- Inbyggd stötskyddad väska
- Testad för att hålla under extrema förhållanden



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

BW Clip 4

Multigasdetektor

Tekniska Specifikationer:

Storlek:	12,0 x 6,8 x 3,2 cm
Vikt:	233 g
Drifttemperatur:	-20 till +50 °C
Luftfuktighet:	5% - 95% rel. luftfuktighet (ickekondenserande)
Larm:	Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB); låg, hög, NGV, KTV, OL (över gräns)

Tester: Med aktiverade detektorer utförs automatiskt ett internt diagnostiktest var 24:e timme (sensorer, batteri och kretsar).

Normal batterilivslängd: Två år, kontinuerlig användning

Certifieringar och godkännanden:



Klass I, Div 1, Grupp A, B, C, D
Klass I, Zon 0, Grupp IIC

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEX: Ex ia IIC T4 Ga

CE: Uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv.

Garanti: 2 års komplett garanti, omfattar även sensorer och batteri

Sensorspecifikationer:

Gas	Normalt mätområde	Upplösning
Svavelväte H ₂ S	0-100 ppm	1/0,1 ppm
Kolmonoxid CO	0-1000 ppm	1 ppm
Syre O ₂	0-25% vol.	0,1% vol.
LEL	0 - 100% LEL	1% LEL