

# SMS-alarm

## Larmuppringare

### GSM-uppringare för larm- överföring



SMS-alarm är en larmenhet med ett inbyggt GSM-modem för användning i 2G-nät.

Enheten kan sända i väg SMS vid larm till förprogrammerat nummer. GSM-modemet är monterat i en kapsling för väggmontage.

Enheten har inbyggd antenn. Vid speciella mottagningsförhållanden kan enhet med extern antenn beställas.

Enheten har ingångar vilka kan aktivera sändaren och det förprogrammerade meddelandet skickas iväg.

Enheten är universell och går i princip att ansluta till vilken potentialfri reläutgång som helst.

#### **Tekniska data**

12 V batterieliminatör medföljer. Kan även anslutas till likström 5-32 V.

#### **Standarder:**

Dual Band GSM 900/1800, GPRS 900/ GPRS 1800

#### SMS-text

4 st larmingångar. 2 st NO, 2 st NC  
2 st programmerbara reläutgångar

Valfria programmerbara sändningsmeddelanden.

Programmerbara telefonnummer för larmsändning (max 8 st).

#### **Drifttemperatur:** -0°C – 55°C

350 mA strömförbrukning vid sändning  
6.5 mA i viloläge

**Mått:** 125x125x75 mm (BxLxH)

**Vikt:** 0,5 kg

**Kapslingsklass:** IP65

**Art.nr** 1324



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.