




Dubbelnippel COOL-FIT 4.0 med isolering d32-d225

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11/17
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- För kort förbindning mellan COOL-FIT 4.0 rördelar Typ A



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Artikelnr.	RSK	L1 (mm)	z (mm)	Tum (inch)
32	90	25	16	11	738 913 408	189 94 68	36	151	1
40	110	32	16	11	738 913 409	189 94 71	40	155	½
50	110	40	16	11	738 913 410	189 94 72	44	163	¾
63	125	50	16	11	738 913 411	189 94 73	48	171	2
75	140	65	16	11	738 913 412	189 94 74	55	185	1 ¼
90	160	80	16	11	738 913 413	189 94 75	62	199	3
110	180	100	16	11	738 913 414	189 94 76	72	219	4
140	225	125	16	11	738 913 416		84	243	5
160	250	150	10	17	738 913 417	189 94 77	90	255	6
225	315	200	10	17	738 913 420	189 94 78	110	295	8

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>