




Anborningsbygel ELGEF Plus PE100 d63-400mm / SDR11

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
 - Komplet med underdel
 - 4 mm svetsstift
 - Utflödesbegränsade svetsindikatorer
 - I kombination med komponenter i modulsystemet, definieras SDR kompatibiliteten av anbornings-T, anbornings-ventiler och propp med borr.
 - Fasad ut med start 09/2021, ersätts av artikelnr 193.137.XXX
- Topload: levereras utan underdel för montering som Top Load med verktyg nr. 799 350 477



L = length / Längde

	d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d1 (mm)	Artikelnr.	Vikt (kg)	L (mm)	SDR pipe
	63	11	16	50	63	193 131 037	0,325	165	9 - 11
	75	11	16	65	63	193 131 047	0,455	165	9 - 11
	90	11	16	80	63	193 131 057	0,415	165	9 - 17.6
	110	11	16	100	63	193 131 067	0,458	165	9 - 17.6
	125	11	16	100	63	193 131 077	0,502	165	9 - 17.6
	140	11	16	125	63	193 131 087	0,523	165	9 - 17.6
	160	11	16	150	63	193 131 097	0,493	165	9 - 17.6
	180	11	16	150	63	193 131 107	0,600	165	9 - 26
	200	11	16	200	63	193 131 117	0,634	165	9 - 26
	225	11	16	200	63	193 131 127	0,618	165	9 - 26
	250	11	16	250	63	193 131 137	0,627	165	9 - 26
Topload	280	11	16	250	63	193 131 147	0,359	165	9 - 26
Topload	315 - 355	11	16		63	193 131 157	0,373	165	9 - 33
Topload	400	11	16	400	63	193 131 177	0,356	165	9 - 33

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>