



Anbörnings T-rör ELGEF Plus PE100

- **PE100 SDR11**

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- Med integrerad borrh för anbörning på trycksatt rörledning
- Med långt avstick
- O-ringstätad skyddshuv
- För ELGEF Plus Anbörningsbygel d63 - 225mm, rör SDR11
- För ELGEF Plus Anbörningsbygel d90-315mm, rör SDR17

*För ELGEF Plus Anbörningsbygel d250-315mm, rör SDR11 och d250-400mm, rör SDR17

** För ELGEF Plus Anbörningsbygel d110 - 225mm, rör SDR11 och d110 -315mm, rörSDR17

d	d1	DN	PN	SDR	Artikelnr.	RSK	SP	Vikt	d2	L	z	SW
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)					(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	20	50	16	11	193 280 358	242 29 33	1	0,380	32	69	130	17
63	25	50	16	11	193 280 359	242 29 34	1	0,375	32	70	130	17
63	32	50	16	11	193 280 184	242 29 31	1	0,400	32	76	130	17
63	40	50	16	11	193 280 360	242 29 35	1	0,396	32	81	137	17
63	63	50	16	11	193 280 185	242 29 32	1	0,687	35	100	160	17
*	63	63	50	16	193 280 711	242 99 89	1	1,120	35	100	160	17
**	63	63	50	16	193 280 290	242 29 36	1	1,086	41	100	160	17

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prisetanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>