



Anslutningssadel ELGEF Plus Topload PE100 d315-1000mm / SDR11 / Avstick 160-225 mm

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- Anbörningsbygel installeras endast med montageset TL225 (799.300.807)
- Vinkeladapter (799.350.340) krävs för svetskabel
- 4 mm svetsstift
- Utflödesbegränsade svetsindikatorer
- Avstick med slätända för stum- eller elektrosvetsning
- Ingen tryckreduktionsfaktor
- Med integrerad trycktestanslutning för testhuv (799.199.287)

d (mm)	d1 (mm)	Artikelnr.	RSK	EAN	Vikt (kg)
315	160	193 135 202	243 20 39	7611704494977	2,548
315	225	193 135 204	243 20 40	7611704506366	4,625
355	160	193 135 212	243 20 41	7611704495318	2,348
355	225	193 135 214	243 20 42	7611704506144	4,594
400	160	193 135 222	243 20 43	7611704506076	2,623
400	225	193 135 224	243 20 44	7611704506151	4,612
450	160	193 135 232	243 20 45	7611704506083	2,429
450	225	193 135 234	243 20 46	7611704506168	4,301
500	160	193 135 242	243 20 47	7611704506090	2,690
500	225	193 135 244	243 20 48	7611704506175	4,569
560	160	193 135 252	243 20 49	7611704506106	2,495
560	225	193 135 254	243 20 50	7611704506182	4,321
630	160	193 135 262	243 20 51	7611704506113	2,616
630	225	193 135 264	243 20 53	7611704506199	4,750
710	160	193 135 272	243 20 54	7611704506120	2,504
710	225	193 135 274	243 20 55	7611704506205	4,360
800	160	193 135 282	243 20 56	7611704506137	2,399
800	225	193 135 284	243 20 57	7611704506212	4,553
900	225	193 135 294	243 20 58	7611704506229	4,390
1000	225	193 135 304	243 20 59	7611704506236	4,262

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	B (mm)	SDR pipe
315	160	129	322	106	204	136	273	11-26
315	225	177	360	126	262	165	300	11-26
355	160	129	320	106	200	136	270	11-26
355	225	177	354	126	250	164	312	11-26
400	160	129	320	106	193	133	290	11-26
400	225	177	364	126	241	164	325	11-26
450	160	129	320	106	190	136	270	11-26
450	225	177	364	126	234	164	320	11-26
500	160	129	320	106	182	136	270	11-26
500	225	177	354	126	225	164	312	11-26
560	160	129	320	106	180	180	303	11-26
560	225	177	364	126	222	222	341	11-26
630	160	129	320	106	172	133	304	11-33
630	225	177	364	126	212	164	349	11-33
710	160	129	320	106	169	132	304	11-33
710	225	177	360	126	207	165	348	11-33
800	160	129	320	106	166	132	304	11-33
800	225	177	360	126	200	164	356	11-33
900	225	177	360	126	200	164	356	11-33
1000	225	177	360	126	196	164	356	11-33

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>