



Anborningsbygel 684C för PE och PVC rör med avstick med kompressionskoppling, plantätning och rostfria bultar och muttrar

- För vatten PN16
- för PE, PEX-a och PVC rör
- Material: PP
- Borr: mässing
- tätning avstick: EPDM dubbel läpp
- tätning sadel: NBR O-ring med plan läpp
- Bultar och muttrar: rostfritt stål AISI 304/316
- Nyckelsats typ (S=liten; M=medium; L=stor)
- B= N°antal bultar
- M= bulttyp
- Andra avsticksdimensioner möjliga med iJOINT förminskningssats

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	B	M	N	Artikelnr.	RSK	SP	EAN	Vikt (kg)
63	32	16	4	M8x50	S	158 400 702	251 05 35	1	8025351239703	0,536
75	40	16	4	M8x70	M	158 400 705	251 05 38	1	8025351239055	0,795
90	40	16	4	M8x70	M	158 400 708	251 05 41	1	8025351239727	0,853
110	25	16	6	M8x70	M	158 400 710	251 05 42	1	8025351238560	1,110
110	32	16	6	M8x70	M	158 400 711	251 05 43	1	8025351238584	1,132
110	63	16	6	M8x70	L	158 400 716	251 05 46	1	8025351239741	1,763
125	32	16	6	M8x70	L	158 400 718	251 05 48	1	8025351243250	1,290
160	32	16	6	M10x110	L	158 400 720	251 05 58	1	8025351238607	2,303
160	63	16	6	M10x110	L	158 400 723	251 05 61	1	8025351239765	2,673

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	z (mm)
63	32	26	125	65	100
75	40	33	142	75	120
90	40	33	152	85	120
110	25	33	190	108	100
110	32	33	190	108	118
110	63	40	205	118	180
125	32	40	210	115	118
160	32	40	235	140	120
160	63	40	250	155	180

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>