



Rör COOL-FIT 2.0

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11 metrisk
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- Med fria ändar för elektrosvetsning

Hänvisning:

större dimensioner tillgängliga via COOL-FIT 4.0 produktsortiment

d/D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)
32/75	11	25	16	738 174 108	251 35 70	1,140	26,2	5000	36
40/90	11	32	16	738 174 109	251 35 71	1,534	32,6	5000	40
50/90	11	40	16	738 174 110	251 35 72	1,722	40,8	5000	44
63/110	11	50	16	738 174 111	251 35 73	2,711	51,4	5000	48
75/125	11	65	16	738 174 112	251 35 74	3,405	61,4	5000	55
90/140	11	80	16	738 174 113	251 35 75	4,320	73,5	5000	62
110/160	11	100	16	738 174 114	251 35 76	5,692	90,0	5000	72
140/200	11	125	16	738 174 116	251 35 77	9,021	114,6	5000	84

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>