



Rör COOL-FIT 4.0 d32-d450

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11/17
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- Längd: 5m för d32-d225, 5.9m för d250-d450
- Med fria ändar för elektrosvetsning

Hänvisning:

Skalning av fria ändar nödvändigt för d250 - d450

d	DN	SDR	PN	Artikelnr.	RSK	Vikt	di	L	L1	D
(mm)	(mm)		(bar)			(kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	25	11	16	738 173 108	251 39 77	1,411	26,2	5000	36	90
40	32	11	16	738 173 109	251 39 78	2,054	32,6	5000	40	110
50	40	11	16	738 173 110	251 39 79	2,221	40,8	5000	44	110
63	50	11	16	738 173 111	251 39 80	2,987	51,4	5000	48	125
75	65	11	16	738 173 112	251 39 81	3,757	61,4	5000	55	140
90	80	11	16	738 173 113	251 39 82	4,819	73,6	5000	62	160
110	100	11	16	738 173 114	251 39 83	6,200	90,0	5000	72	180
140	125	11	16	738 173 116		9,676	114,6	5000	84	225
160	150	17	10	738 173 117	251 39 84	9,921	141,0	5000	90	250
225	200	17	10	738 173 120	251 39 85	16,620	198,2	5000	110	315
250	250	17	10	738 173 021	251 39 86	18,180	220,4	5900	123	355
280	250	17	10	738 173 022	251 39 87	22,640	246,8	5900	126	400
315	300	17	10	738 173 023	251 39 88	28,510	277,6	5900	133	450
355	350	17	10	738 173 024	251 39 89	35,350	312,8	5900	148	500
400	400	17	10	738 173 125	251 39 90	44,070	352,6	5900	150	560
450	450	17	10	738 173 126	251 39 91	55,490	396,6	5900	165	630

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>