


## Rör COOL-FIT 2.0F Brandhämmande

### Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Brandhämmande yttermantel. Färg: svart
- Med fria ändrar för elektrosvetsning

### Hänvisning:

Större dimensioner tillgängliga via COOL-FIT 4.0F produktsortiment



d/D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Tum (inch)
32/75	25	16	11	<b>738 174 308</b>	<b>251 43 28</b>	1,140	26,2	5000	36	1
40/90	32	16	11	<b>738 174 309</b>	<b>251 43 29</b>	1,534	32,6	5000	40	1 ¼
50/90	40	16	11	<b>738 174 310</b>	<b>251 43 30</b>	1,722	40,8	5000	44	1 ½
63/110	50	16	11	<b>738 174 311</b>	<b>251 43 31</b>	2,711	51,4	5000	48	2
75/125	65	16	11	<b>738 174 312</b>	<b>251 43 32</b>	3,405	61,4	5000	55	2 ½
90/140	80	16	11	<b>738 174 313</b>	<b>251 43 33</b>	4,320	73,6	5000	62	3
110/160	100	16	11	<b>738 174 314</b>	<b>251 43 34</b>	5,692	90,0	5000	72	4
140/200	125	16	11	<b>738 174 316</b>	<b>251 43 35</b>	9,021	114,6	5000	84	5

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>