


Rör COOL-FIT 4.0F Brandhämmande

Utförande:

- Färdigisolerad PE100 SDR17
- Isolering av GF HE skum
- Brandhämmande yttremantel. Färg: svart
- Med fria ändar för elektrosvetsning



| d/D (mm) | DN (mm) | PN (bar) | SDR | Artikelnr. | RSK | Vikt (kg/m) | di (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tum (inch) |
|-------------|------------|-------------|-----|--------------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 160/250 | 150 | 10 | 17 | 738 173 317 | 251 43 36 | 9,921 | 141,0 | 5000 | 90 | 6 |
| 225/315 | 200 | 10 | 17 | 738 173 320 | 251 43 37 | 16,620 | 198,2 | 5000 | 110 | 8 |

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>