




Förminskning COOL-FIT 2.0 kort

Utförande:

- Rakände PE100 SDR11, metrisk med fri ände
- Platsoptimerad anslutning: tätningläpp på rördel Typ A som fogas till rakändan, måste skäras bort och självhäftande ring användas



d (mm)	d1 (mm)	d/D (mm)	d/D (mm)	PN (bar)	SDR	d1/D1 (mm)	DN (mm)	Artikelnr.	RSK	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	32	40/90		16	11	32/75	32	738 900 506	251 95 04	76	40	36
50	32	50/90		16	11	32/75	40	738 900 509	251 95 05	80	44	36
50	40	50/90		16	11	40/90	40	738 900 510	251 95 06	84	44	40
63	32	63/110		16	11	32/75	50	738 900 512	251 95 07	84	48	36
63	40	63/110		16	11	40/90	50	738 900 513	251 95 08	88	48	40
63	50	63/110		16	11	50/90	50	738 900 514	251 95 09	92	48	44
75	32	75/140		16	11	32/110	65	738 900 515	251 95 10	91	55	36
90	32	90/160		16	11	32/140	80	738 900 519	251 95 11	98	62	36
110	32	110/200		16	11	32/160	100	738 900 524	251 95 12	108	72	36

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>