




T-rör 90° ELGEF Plus förminskat PE100 d63-315mm / SDR11 / formsprutat

Utförande:

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- **PE100 SDR11**
- Passar alla typer av elektrosvetsmuffar



d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
63	32	16	753 201 022	253 04 62	0,300	218	86	65	47	5,8	3,0
63	40	16	753 201 026	252 99 81	0,312	230	107	67	58	5,8	3,7
63	50	16	753 201 021	253 04 63	0,300	218	100	65	59	5,8	4,6
75	32	16	753 201 023	253 04 64	0,455	248	98	73	46	6,8	3,0
75	50	16	753 201 024	253 04 65	0,485	248	109	73	58	6,8	4,6
75	63	16	753 201 025	253 04 66	0,520	248	118	73	65	6,8	5,8
90	50	16	753 201 027	242 98 27	0,794	280	120	79	55	8,2	4,6
90	63	16	753 201 029	242 30 92	0,775	282	127	79	63	8,2	5,8
90	75	16	753 201 055	253 04 67	0,800	286	132	80	75	8,2	6,8
110	63	16	753 201 028	242 30 93	1,409	322	148	87	63	10,0	5,8
110	75	16	753 201 031	242 26 67	1,221	305	148	83	68	10,0	6,8
110	90	16	753 201 032	242 98 28	1,275	322	164	86	79	10,0	8,2
125	90	16	753 201 048	242 98 31	1,717	332	168	109	89	11,4	8,2
125	110	16	753 201 033	242 26 68	1,909	340	167	90	83	11,4	10,0
160	63	16	753 201 034	242 30 94	2,680	416	174	105	65	14,6	5,8
160	75	16	753 201 880	253 05 11	2,295	410	180	103	73	14,6	6,8
160	90	16	753 201 036	242 26 70	2,775	415	190	101	79	14,6	8,2
160	110	16	753 201 037	242 26 71	3,300	415	200	101	82	14,6	10,0
180	90	16	753 201 881	253 05 12	4,857	476	200	108	82	16,3	8,2
180	110	16	753 201 882	253 05 13	4,750	480	202	107	84	16,3	10
180	160	16	753 201 883	253 05 14	4,715	480	220	110	101	16,3	14,6
200	63	16	753 201 073	242 98 42	7,300	503	196	122	63	18,2	5,8
200	90	16	753 201 074	242 98 43	9,730	500	216	122	79	18,2	8,2
200	110	16	753 201 075	242 98 44	7,120	505	219	122	82	18,2	10,0
200	160	16	753 201 076	242 98 47	9,730	500	237	122	98	18,2	14,6
225	75	16	753 201 039	242 98 49	9,880	560	219	120	70	20,5	6,8
225	90	16	753 201 040	242 26 73	6,633	555	228	120	80	20,5	8,2
225	110	16	753 201 041	242 26 74	10,010	559	238	120	82	20,5	10,0
225	160	16	753 201 042	242 26 75	8,095	555	258	120	98	20,5	14,6
225	180	16	753 201 043	242 26 76	9,375	559	284	120	105	20,5	16,4
250	110	16	753 201 078	242 98 53	11,820	584	284	130	82	22,7	10,0
250	160	16	753 201 079	242 98 54	12,302	586	266	127	98	22,7	14,6
315	110	16	753 201 051	242 98 61	15,300	705	282	150	82	28,6	10,0
315	160	16	753 201 052	242 98 62	22,998	705	301	150	102	28,6	14,6
315	200	16	753 201 152	253 05 15	18,710	680	313	155	117	28,6	18,2
315	225	16	753 201 153	253 05 16	20,160	680	320	153	125	28,6	20,5
315	250	16	753 201 054	242 98 65	24,243	695	331	150	130	28,6	22,7

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>