



Anborningsbygel ELGEF Plus PE100 Monobloc version

- **PE100 SDR11**
- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- Med integrerad borrar för anborring på trycksatt rörledning
- Komplet med formsprutad underdel
- 4 mm svetsstift
- Utflödesbegränsade svetsindikatorer
- Med långt avstick
- O-ringstättad skyddshuv

d (mm)	d1 (mm)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	SDR rör
63	20	193 131 932	253 43 94	0,368	25	146	44	144	76	110	9 - 11
63	25	193 131 933	253 43 95	0,393	25	146	44	144	76	110	9 - 11
63	32	193 131 934	253 43 96	0,376	25	146	44	144	76	110	9 - 11
90	20	193 131 952	253 43 97	0,494	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	25	193 131 953	253 43 98	0,503	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	32	193 131 954	253 43 99	0,505	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	63	193 131 957	253 44 00	0,667	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
110	20	193 131 962	253 44 01	0,560	32	208	71	162	76	115	9 - 17.6
110	25	193 131 963	253 44 02	0,570	32	208	71	162	76	115	9 - 17.6
110	32	193 131 964	253 44 03	0,574	32	208	71	162	76	125	9 - 17.6
110	63	193 131 967	253 44 04	0,684	32	208	71	162	100	160	9 - 17.6
125	20	193 131 972	253 44 05	0,562	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	25	193 131 973	253 44 06	0,552	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	32	193 131 974	253 44 07	0,574	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	63	193 131 977	253 44 08	0,704	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
160	20	193 131 992	253 44 09	0,631	32	233	96	162	76	120	9 - 17.6
160	25	193 131 993	253 44 10	0,641	32	233	96	162	76	125	9 - 17.6
160	32	193 131 994	253 44 11	0,648	32	233	96	162	76	130	9 - 17.6
160	63	193 131 997	253 44 12	0,794	32	233	96	162	100	170	9 - 17.6

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>