



Anborningsbygel ELGEF Plus PE100 Monobloc version

- **PE100 SDR11**
- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- Med integrerad borrar för anborrning på trycksatt rörledning
- Komplet med underdel
- 4 mm svetsstift
- Utflödesbegränsade svetsindikatorer
- Med långt avstick
- O-ringstättad skyddshuv

d (mm)	d1 (mm)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
40	20	193 131 412	242 30 02	0,225	16	99	33	103	70	102
40	25	193 131 413	242 30 03	0,226	16	99	33	103	70	102
40	32	193 131 414	242 28 35	0,225	16	99	33	103	70	120
50	20	193 131 422	242 30 04	0,214	16	104	38	103	70	102
50	25	193 131 423	242 30 05	0,212	16	104	38	103	70	102
50	32	193 131 424	242 28 36	0,228	16	104	38	103	70	120
63	32	193 131 434	253 55 99	0,425	25	134	44	126	70	130

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>