




Anbörningsbygel ELGEF Plus PE100 med 360° vridbart avstick

- **PE100 SDR11**
 - Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
 - Med integrerad borr för anborring på trycksatt rörledning
 - **Avsedd för anborring på rör SDR11**
 - 4 mm svetsstift
 - Utflödesbegränsade svetsindikatorer
 - Med långt avstick
 - O-ringstättad skyddshuv
- Topload: levereras utan underdel för montage som Topload med verktyg nr. 799.350.477; vinkeladapter (799.350.340) för svetskabel krävs



	d (mm)	d1 (mm)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
Topload	315-355	63	193 131 867	253 57 31	1,473
Topload	400	63	193 131 877	253 57 32	1,473

	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	SDR rör
Topload	315-355	63	33	328	206	165	100	160	11 - 33
Topload	400	63	33	328	206	165	100	160	11 - 33

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>