




## T-rör 90° COOL-FIT 2.0 pushsystem

### Utförande:

- Pushkoppling gjord av högpresterande PPSU plast
- Isoleringsskal av EPP med TPE-mantel
- Färg: svart
- Paketets innehåll: 1x modul, 2x adaptrar, 2x kompressionsringar, 1x isoleringsskal

### Hänvisning:

Ytterligare COOL-FIT 2.0 Push System Adaptersats behövs för d16 och d20 738904055 eller 73890456 för d25 och d32 738904057 eller 73890458



d	d2	D	DN	PN	Artikelnr.	SP	Vikt	Lmax	z	L2	z2	Dos
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	16/20	44	12	16	<b>738 204 005</b>	1	0,344	207	72	110	37	69
20	16/20	48	15	16	<b>738 204 006</b>	1	0,332	207	72	110	37	69
25	25/32	54	20	16	<b>738 204 007</b>	1	0,648	246	106	132	54	86
32	25/32	61	25	16	<b>738 204 008</b>	1	0,638	246	106	132	54	86

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>