



T-rör 90° COOL-FIT 2.0 pushsystem, förminskat


Utförande:

- Pushkoppling gjord av högpresterande PPSU plast
- Isoleringsskal av EPP med TPE-mantel
- Färg: svart
- Paketets innehåll: 1x modul, 2x adaptrar, 2x kompressionsringar, 1x isoleringsskal

Hänvisning:

Ytterligare COOL-FIT 2.0 push-system, adaptersats 738904055 och 73890456 behövs

d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	SP	Vikt (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	L2 (mm)	z2 (mm)	Dos1 (mm)	Dos2 (mm)
25	16/20	54	20	16	738 204 017	1	0,597	246	106	121	48	86	69
32	16/20	61	25	16	738 204 018	1	0,587	246	106	121	48	86	69



Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>