



COOL-FIT 2.0 Skjutmuffset

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- Integrerad läpptätning, för en fuksäker och kondensstätt tätning
- Inklusive två kopplingar, rör och fyra isoleringshalvskal

d (mm)	d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	Vikt (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Dos (mm)
32	32/75	25	11	16	738 914 508	0,311	376	268	36	36	82
40	40/90	32	11	16	738 914 509	0,446	402	284	40	40	97
50	50/90	40	11	16	738 914 510	0,589	422	296	44	44	97
63	63/110	50	11	16	738 914 511	0,907	452	318	48	48	117
75	75/125	65	11	16	738 914 512	1,309	493	344	55	55	133
90	90/140	80	11	16	738 914 513	1,890	532	370	62	62	148
110	110/160	100	11	16	738 914 514	3,078	604	420	72	72	168
140	140/200	125	11	16	738 914 516	4,851	673	466	84	84	208

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>