



## COOL-FIT 4.0 Skjutmuffset

### Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- Integrerad läpptätning, för en fuktsäker och kondensstätt tätning
- Inklusive två kopplingar, rör och fyra isoleringshalvskal

d (mm)	d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	Vikt (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Dos (mm)
32	32/90	25	11	16	<b>738 913 508</b>	0,499	390	268	36,0	36	97
40	40/110	32	11	16	<b>738 913 509</b>	0,475	414	284	40,0	40	117
50	50/110	40	11	16	<b>738 913 510</b>	0,630	434	296	44,0	44	117
63	63/125	50	11	16	<b>738 913 511</b>	0,937	464	318	48,0	48	132
75	75/140	65	11	16	<b>738 913 512</b>	1,693	504	344	55,0	55	147
90	90/160	80	11	16	<b>738 913 513</b>	2,527	544	370	62,0	62	168
110	110/180	100	11	16	<b>738 913 514</b>	3,298	614	420	72,0	72	188
140	140/225	125	11	16	<b>738 913 516</b>	5,053	684	466	84,0	84	234
160	160/250	150	11	16	<b>738 913 517</b>	7,225	714	484	90,0	90	258
225	225/315	200	11	16	<b>738 913 520</b>	16,276	853	583	110,0	110	324

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>