




## Anbörningsbygel ELGEF Plus PE100 d63-400mm / SDR11

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
  - Kompletterat med underdel
  - 4 mm svetsstift
  - Utflödesbegränsade svetsindikatorer
  - I kombination med komponenter i modulsystemet, definieras SDR kompatibiliteten av anbörnings-T, anbörnings-ventiler och propp med borr.
- \* Topload: levereras utan underdel för montering som Topload med verktyg nr. 799.350.475



L = length / Länge

#	d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L (mm)	SDR pipe
	63	63	16	<b>193 137 037</b>	<b>253 60 89</b>	0,325	164	9 - 11
	75	63	16	<b>193 137 047</b>	<b>253 60 90</b>	0,455	164	9 - 11
	90	63	16	<b>193 137 057</b>	<b>253 60 91</b>	0,415	164	9 - 11
	110	63	16	<b>193 137 067</b>	<b>253 60 92</b>	0,458	164	9 - 17.6
	125	63	16	<b>193 137 077</b>	<b>253 60 93</b>	0,502	164	9 - 17.6
	140	63	16	<b>193 137 087</b>	<b>253 60 94</b>	0,523	164	9 - 17.6
	160	63	16	<b>193 137 097</b>	<b>253 65 76</b>	0,493	164	9 - 17.6
	180	63	16	<b>193 137 107</b>	<b>253 65 77</b>	0,600	164	9 - 26
	200	63	16	<b>193 137 117</b>	<b>253 65 78</b>	0,634	164	9 - 26
	225	63	16	<b>193 137 127</b>	<b>253 65 79</b>	0,618	164	9 - 26
	250	63	16	<b>193 137 137</b>	<b>253 65 80</b>	0,627	164	9 - 26
	280	63	16	<b>193 137 147</b>	<b>254 01 23</b>	0,359	164	9 - 26
	315	63	16	<b>193 137 157</b>	<b>254 01 24</b>	0,373	164	9 - 33
Topload	*	355	16	<b>193 137 167</b>		0,373	164	9 - 33
Topload	*	400	16	<b>193 137 177</b>	<b>253 65 83</b>	0,356	164	9 - 33

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>