





A



B



A



B

## Vinkel 90° COOL-FIT 2.0

### Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsmuff med integrerad läpptätning, för en fuktsäker och kondensstätt tätning
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- Tillgänglighet: 738 104 166 från Juli 2023

d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Typ
32/75	25	11	16	<b>738 104 108</b>	<b>252 23 47</b>	0,127	75	36	20	A
40/90	32	11	16	<b>738 104 109</b>	<b>252 23 48</b>	0,185	82	40	23	A
50/90	40	11	16	<b>738 104 110</b>	<b>252 23 49</b>	0,242	93	44	30	A
63/110	50	11	16	<b>738 104 111</b>	<b>252 23 50</b>	0,384	101	48	34	A
75/125	65	11	16	<b>738 104 112</b>	<b>252 23 51</b>	0,510	114	55	40	A
90/140	80	11	16	<b>738 104 113</b>	<b>252 23 52</b>	0,960	144	62	63	A
110/160	90	11	16	<b>738 104 114</b>	<b>252 23 53</b>	1,406	168	72	77	A
140/200	125	11	16	<b>738 104 166</b>	<b>254 01 25</b>	3,447	190	84	87	A
140/200	125	11	16	<b>738 104 116</b>	<b>252 23 54</b>	2,690		84	221	B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>