

Vinkel 45° COOL-FIT 2.0

Utförande:


- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytttermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsmuff med integrerad läpptätning, för en fuksäker och kondensstätt tätning
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- Tillgänglighet: 738 154 166 från Juli 2023




A



B



A



B

d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Typ
32/75	25	11	16	738 154 108	252 24 98	0,101	66	36	11	A
40/90	32	11	16	738 154 109	252 24 99	0,143	70	40	11	A
50/90	40	11	16	738 154 110	252 25 00	0,206	76	44	13	A
63/110	50	11	16	738 154 111	252 25 01	0,307	83	48	16	A
75/125	65	11	16	738 154 112	252 25 02	0,407	92	55	18	A
90/140	80	11	16	738 154 113	252 25 03	0,686	111	62	30	A
110/160	90	11	16	738 154 114	252 25 04	1,123	132	72	41	A
140/200	125	11	16	738 154 166	254 01 26	2,813	151	84	48	A
140/200	125	11	16	738 154 116	252 25 05	1,967		84	164	B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>