





A



B



A



B

T-rör 90° COOL-FIT 2.0 förminskat

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsmuff med integrerad läpptätning, för en fuktsäker och kondensstätt tätning. Avstick med fri rörände
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- Tillgänglighet: 738 204 240, 738 204 241, 738 204 242, 738 204 243 från Juli 2023

DN (mm)	d/D (mm)	SDR	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
65	75/125	11	63/110	16	738 204 218	253 00 48	0,746
80	90/140	11	63/110	16	738 204 222	253 00 49	1,096
80	90/140	11	75/125	16	738 204 223	253 00 50	1,133
100	110/160	11	63/110	16	738 204 227	253 00 51	1,746
100	110/160	11	75/125	16	738 204 228	253 00 52	1,782
100	110/160	11	90/140	16	738 204 229	253 00 53	1,848
125	140/200	11	75/125	16	738 204 241	254 01 29	3,669
125	140/200	11	90/140	16	738 204 242	254 01 30	3,779
125	140/200	11	110/160	16	738 204 243	254 01 31	3,981
125	140/200	11	63/110	16	738 204 340	253 00 54	3,441
125	140/200	11	63/110	16	738 204 240	254 01 32	3,599
125	140/200	11	75/125	16	738 204 341	253 00 55	3,504
125	140/200	11	90/140	16	738 204 342	253 00 56	3,569
125	140/200	11	110/160	16	738 204 343	253 00 57	3,620

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ
110	55	48	36	200	A
124	62	48	42	227	A
124	62	55	42	227	A
148	72	48	57	245	A
148	72	55	57	245	A
148	72	62	57	245	A
169	84	55	66	231	A
169	84	62	66	234	A
169	84	72	66	243	A
	84	48	198	250	B
169	84	48	66	221	A
	84	55	198	262	B
	84	62	198	263	B
	84	72	198	258	B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>