



Membranventil 514 PVC-U kopplingar med limmuffar

Utförande:

- Fördubblad flödeskapacitet
- En husmutter ersätter fyra skruvar
- Ratt med inbyggd låsmekanism
- Lätt montage och demontage
- Kort bygglängd

Option:

- Individuell konfiguration av ventilen möjlig
- Självjusterande multifunktionsmodul med integrerade ändlägesbrytare
- PN16 konfigurerbar

* O-Ring material: FKM

d (mm)	DN (mm)	Tum (inch)	PN (bar)	kv-värde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	NBR Artikelnr.	SP	Vikt (kg)
16	10	3/8	10	125	161 514 001	1	0,324
20	15	1/2	10	125	161 514 002	1	0,328
25	20	3/4	10	271	161 514 003	1	0,492
32	25	1	10	481	161 514 004	1	0,721
40	32	1 1/4	10	759	161 514 005	1	1,070
50	40	1 1/2	10	1263	161 514 006	1	1,643
63	50	2	10	1728	161 514 007	1	2,510

d (mm)	EPDM Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)	PTFE/ EPDM* Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)
16	161 514 011	458 13 70	1	0,319	161 514 031	458 13 77	1	0,335
20	161 514 012	458 13 71	1	0,323	161 514 032	458 13 78	1	0,339
25	161 514 013	458 13 72	1	0,472	161 514 033	458 13 79	1	0,506
32	161 514 014	458 13 73	1	0,704	161 514 034	458 13 80	1	0,748
40	161 514 015	458 13 74	1	0,973	161 514 035	458 13 81	1	1,105
50	161 514 016	458 13 75	1	1,618	161 514 036	458 13 82	1	1,679
63	161 514 017	458 13 76	1	2,484	161 514 037	458 13 83	1	2,548

d (mm)	FKM Artikelnr.	SP	Vikt (kg)	PTFE/FKM* Artikelnr.	SP	Vikt (kg)
16	161 514 061	1	0,328	800 047 300	1	0,331
20	161 514 062	1	0,332	800 047 301	1	0,335
25	161 514 063	1	0,499	800 047 303	1	0,499
32	161 514 064	1	0,732	800 047 304	1	0,731
40	161 514 065	1	1,087	800 047 306	1	1,084
50	161 514 066	1	1,669	800 047 308	1	1,662
63	161 514 067	1	2,555	800 047 309	1	2,547

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Slag = Hx (mm)
16	65	65	43	73	14	12	170	25	M6	142	7
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25