



## Membranventil 514 ecoFIT PVC-U Med svetsändar PE100 SDR11

### Utförande:

- Material: PVC-U/PE
- Fördubblad flödeskapacitet
- En husmutter ersätter fyra skruvar
- Ratt med inbyggd låsmekanism
- Lätt montage och demontage
- Kort bygglängd

### Option:

- Individuell konfiguration av ventilen möjlig
- Självjusterande multifunktionsmodul med integrerade ändlägesbrytare
- PN16 konfigurerbar

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-värde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
20	15	10	125	161 514 312	458 13 84	0,357
25	20	10	271	161 514 313	458 13 85	0,431
32	25	10	481	161 514 314	458 13 86	0,683
40	32	10	759	161 514 315	458 13 87	1,443
50	40	10	1263	161 514 316	458 13 88	1,663
63	50	10	1728	161 514 317	458 13 89	2,568

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M	Slag. = Hx (mm)	e (mm)	Tum (inch)
20	65	65	43	196	25	73	14	12	M6	7	1,9	½
25	80	65	51	221	25	81	18	12	M6	10	2,3	¾
32	88	87	58	234	25	107	22	12	M6	13	2,9	1
40	101	87	72	260	45	115	26	15	M8	15	3,7	1 ¼
50	117	135	83	284	45	148	32	15	M8	19	4,6	1 ½
63	144	135	100	321	45	166	39	15	M8	25	5,8	2

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>