

## Matning- och kommunikationskabel Hycleen Automation

- Beskrivning: För serieanslutning av Hycleen Automation System komponenter (masterenhet, controller), inkl. 2x M12 kontakter, ROHS

L (m)	Spänning	GF Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)	d (mm)	d1 (mm)
1.5	36V	<b>351 110 581</b>	<b>489 33 21</b>	1	0,110	14.5	6.8
5	36V	<b>351 110 582</b>	<b>489 33 22</b>	1	0,300	14.5	6.8
10	36V	<b>351 110 583</b>	<b>489 33 23</b>	1	0,630	14.5	6.8
20	36V	<b>351 110 584</b>	<b>489 33 24</b>	1	1,240	14.5	6.8
50	36V	<b>351 110 585</b>	<b>489 33 25</b>	1	3,200	14.5	6.8

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>