



## Termisk blandningsventil JRGUMAT 3410 rödgods Flänsad

- Temperatur: max. 90°C
- Fabriksinställning: 25 / 40 / 48 / 55°C (inställbar)
- Material: rödgods
- Anslutning: flänsar

DN (mm)	d (mm)	Tum (inch)	range (°C)	Inställt (°C)	GF Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)
65	65	65	20 - 30	25	<b>350 767 214</b>	<b>492 78 96</b>	1	22,500
65	65	65	30 - 45	40	<b>350 767 215</b>	<b>492 78 97</b>	1	22,500
65	65	65	36 - 53	48	<b>350 767 218</b>	<b>492 78 98</b>	1	22,680
65	65	65	45 - 65	55	<b>350 767 216</b>	<b>492 78 99</b>	1	22,500
80	80	80	20 - 30	25	<b>350 767 414</b>	<b>492 79 00</b>	1	27,500
80	80	80	30 - 45	40	<b>350 767 415</b>	<b>492 79 01</b>	1	27,500
80	80	80	36 - 53	48	<b>350 767 418</b>	<b>492 79 02</b>	1	27,734
80	80	80	45 - 65	55	<b>350 767 416</b>	<b>492 79 03</b>	1	27,500

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○	◇	PN (bar)
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>