



Kontakt Till dubbelsensor (kulventil 546 Pro)

Utförande:

- Tillbehör till kulventil typ 546 Pro
- Ansluter dubbelsensor till PLC
- Kabeln är brandavvisande
- Skyddsform IP67 / IP68 / IP69K

Hänvisning:

Skyddsgrad: EN60529:2000

Standards: IEC 61076-2-101:2008

Omgivningstemperatur:

- hus: -40 ... 90°C

- kabel, fast: -25 ... 70°C

- kabel, flexibel: -5 ... 70°C

Pollution degree: 3

DN (mm)	Artikelnr.	Model
10-50	198 546 150	Kontakt utan kabel
10-50	198 546 151	Kontakt med kabel (5m PVC)
10-50	198 546 152	Kontakt med kabel (10m PVC)
10-50	198 546 153	Kontakt med kabel (5m PUR)
10-50	198 546 154	Kontakt med kabel (10m PUR)

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>