




Flödesregleringsventil COOL-FIT 2.0 Push System iFIT-anslutning i båda ändar

Utförande:

- Flödesregleringsventil tillverkad av mässing, slagtålig plast och EPDM-tätningar
- Båda sidor anslutning till COOL-FIT 2.0 Push System
- Mätområde: 8.0 - 30.0 (l/min)
- Mät noggrannhet: $\pm 10\%$ av det visade värdet
- Med isolering av NBR-skum och skal av TPE
- Paketets innehåll: 1x ventil, 2x adaptrar, 2x kompressionsringar, 1x isoleringsskal



d	D	DN	PN	kv-100-value	Artikelnr.	RSK	SP	Vikt	Lmax	z	Dos
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
				(l/min)							
25	54	20	10	83,3	138 984 027	535 60 11	1	1,338	332	238	86
32	61	25	10	83,3	138 984 028	535 61 40	1	1,328	332	238	86

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>