




**Kulventil 542 PVC-U**  
**Med limmuffar (metriska)**  
**Med PE kultätning**

**Utförande:**

- Lätt montage och demontage
- Kultätningar PE / blått handtag
- För vattenapplikationer

**Option:**

- Individuell konfiguration av ventilen möjlig
- Montering av ventilmärkning möjlig



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-värde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)
16	10	16	71	161 541 001	549 44 94	0	0,148
20	15	16	185	161 541 002	549 44 95	1	0,150
25	20	16	350	161 541 003	549 44 96	0	0,233
32	25	16	700	161 541 004	549 44 97	0	0,336
40	32	16	1000	161 541 005	549 44 98	1	0,600
50	40	16	1600	161 541 006	549 44 99	1	0,830
63	50	16	3100	161 541 007	549 45 00		1,523

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	z (mm)
16	50	54	92	72	56	26	46	64
20	50	54	95	72	56	26	46	63
25	58	66	110	93	65	34	59	73
32	68	71	124	93	71	34	59	79
40	84	85	147	110	85	41	69	94
50	97	92	157	110	89	41	69	95
63	124	108	184	128	101	49	79	108

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>