



3-vägs kulventil typ 543 Pro PVC-U

Horisontal/T-port

Med limmuffar metrisk

Utförande:

- Låsbart handtag som standard (DN10-DN50)
- För enkelt montage och demontage (ventilände och kopplingsmutter är kompatibla med typ 546)
- Kulsäte PTFE
- Ställvinkel 360°, utan vridstopp
- Vridningsbegränsare 90° medlevereras, kan påmonteras i olika lägen
- Integrerade gänginsatser i rostfritt stål för fixering
- Leveransstatus A-B-C öppen, se flödesschema
- Z-mått, ventilände och kopplingsmutter **är kompatibla** med typ 543 (1:a generationen)

Option:

- Gränssnitt-modul med lägesåterkoppling-sensor, inkl. LED feedback (DN10-50)
- Manuellt fjäderretur handtag ("dödmansgrepp") (DN10-25)
- Pneumatiskt eller elektriskt manöverdon från GF
- Individuell konfiguration av ventilen möjlig

d	DN	Tum	PN	kv-värde	EPDM	RSK	SP	Vikt
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Artikelnr.			(kg)
16	10	3/8	10	140	161 543 201	549 60 39	1	0,244
20	15	1/2	10	200	161 543 202	549 60 40	1	0,250
25	20		10	470	161 543 203	549 60 41	1	0,337
32	25		10	793	161 543 204	549 60 42	1	0,518
40	32	1 1/4	10	1290	161 543 205	549 60 43	1	0,901
50	40	1 1/2	10	1910	161 543 206	549 60 44	1	1,589
63	50	2	10	3100	161 543 207	549 60 45	1	2,635

d	FKM	RSK	SP	Vikt
(mm)	Artikelnr.			(kg)
16	161 543 211	549 60 46	1	0,244
20	161 543 212	549 60 47	1	0,250
25	161 543 213	549 60 48	1	0,359
32	161 543 214	549 60 49	1	0,544
40	161 543 215	549 60 50	1	0,927
50	161 543 216	549 60 51	1	1,369
63	161 543 217	549 60 52	1	2,660

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1	Tum
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40	3/8
20	50	61	28	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40	1/2
25	58	74	32	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47	3/4
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54	1
40	84	95	45	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65	1 1/4
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72	1 1/2
63	124	117	65	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92	2

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Datablad

Giltig från: 2022-07-06



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>